

Fiche Produit

Spécifications



Canalis KBB - élément droit 40A 3m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres



KBB40ED4303W

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 5 févr. 2023
-  Fin de service le: 12 sept. 2023

 Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Canalis
Nom De L'Appareil	KBB
Type D'Offre	Classic
Type De Produit Ou Équipement	Longueur droite
Description Du Jeu De Barre	Longueur de distribution
Application	Éclairage Distribution de prises électriques
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	40 A à 35 °C
Tension Assignée De Service (Us)	230...400 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
Nombre De Circuits	1
Nombre De Sorties De Dérivation	3
Type De Commande	Sans
Mode D'Installation	Par vis

Complémentaires

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
[Ui] Tension D'Isolement	690 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	0,94 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	9,6 kA
Limite De Contrainte Thermique	900 kA².s
Champ Magnétique Rayonné Maximal	2 pT
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Chute De Tension Maximale	<0,3 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,28 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,25 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,22 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes	EN/CEI 61439-6 EN/CEI 61439-1
Largeur	30 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur	46 mm
Longueur	3 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids Du Produit	3,1 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK06 conforming to EN/CEI 62262
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (96 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (89 % de In) 50...55 °C (85 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	310,000 cm
Poids De L'Emballage 1	5,000 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	13,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	315,000 cm
Poids De L'Emballage 2	31,000 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	51,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	64,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	320,000 cm
Poids De L'Emballage 3	392,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

